

## Этикетка - EML (20XE)R - 0803452

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: нарезаемая x 20 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
- ✓ Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
- ✓ В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
- ✓ Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору

### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 055626 087894 |
| GTIN                   | 4055626087894   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 156,970 GRM   |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)  |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 40 м  |
| Ширина (a) | 20 мм |

#### Окружающие условия

|   |  |
|---|--|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C  |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|      |       |
|------|-------|
| Цвет | белый |
|------|-------|

# Этикетка - EML (20XE)R - 0803452

## Технические данные

### Общие сведения

|   |   |
|---|---|
| Составная часть   | не содержит силикона и галогенов  |
| Материал  | Полиэфир  |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да  |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)   |
| Клей  | Акрилат   |
| Печатные свойства   | Термопечать   |
| Устройство  | 5146477 THERMOMARK ROLL<br>5146723 THERMOMARK ROLL X1<br>5146231 THERMOMARK X1.2  |
| Красящая лента  | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110<br>0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU<br>0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN<br>0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02  |
| Результат   | Испытание проведено   |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч  |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено   |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02   |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч  |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено   |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07   |
| Результат   | Испытание проведено   |
| Толщина пленки  | 50 мкм  |
| Толщина клеевого слоя                                       | 20 мкм  |
| Тип монтажа, маркировка                                     | склеивание  |
| Номер файла   | UL-MH48542 / PC-010 (белая пленка)  |

### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

UL Recognized / CSA

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

## Этикетка - EML (20XE)R - 0803452

### Сертификаты

#### Подробности сертификации

|               |   |   |               |
|---------------|---|---|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE MH 48542 |
|---------------|---|---|---------------|

|     |   |   |          |
|-----|---|---|----------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 70191766 |
|-----|---|---|----------|