

## Маркировочный лист - SK 3,8 REEL P7,5 WH CUS - 0825127

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 3,8 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры SK по вашему выбору
- ✓ Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 354028 |
| GTIN                   | 4046356354028                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,530 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Ширина (a) | 3,8 мм |
|------------|--------|

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C                                                                                            |
| Температура окружающей среды (при монтаже)      | > 15 °C                                                                                                      |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке до переработки. |

#### Общие сведения

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Указание | Маркировка до макс. 25 контактов |
| Цвет     | белый                            |

## Маркировочный лист - SK 3,8 REEL P7,5 WH CUS - 0825127

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Исполнение                                                                                        | склеивание                          |
| Составная часть                                                                                   | не содержит силикона и галогенов    |
| Материал                                                                                          | Полиэфир                            |
| Устойчивость к истиранию                                                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество маркировочных полос                                                                    | 12                                  |
| Клей                                                                                              | Акрилат                             |
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                         |
| Устройство                                                                                        | 5146477 THERMOMARK ROLL             |
|                                                                                                   | 5146231 THERMOMARK X1.2             |
| Красящая лента                                                                                    | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110       |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                   |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Толщина пленки                                                                                    | 53 мкм                              |
| Толщина клеевого слоя                                                                             | 20 мкм                              |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | склеивание                          |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|