

## Корпус - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D7, с шестигранным шлицевым винтом, материал: Цинк. литье под давлением, длина кабеля: 1, прямое, высота: 54,9 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M20, для железнодорожного транспорта, для повышенных требований окружения и ЭМВ, Серия HPR

### Преимущества для Вас

✓ Вибрация и удары: МЭК 61373 / EN 50155, категория 1, класс 1B



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 375670 |
| GTIN                   | 4055626375670                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 79,000 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Высота | 54,9 мм |
| Ширина | 32,4 мм |
| Длина  | 45,5 мм |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Класс защиты (IP)                               | IP66 (с уплотнительным винтом)                   |
|                                                 | IP68 (0,4 бар / 30 мин. с уплотнительным винтом) |
|                                                 | IP69K (ISO 20653:2013-02)                        |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C                                |

#### Общие сведения

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Указание    | для контактных вставок HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12 |
| Размер      | D7                                                            |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус                                            |
| Цвет        | черный                                                        |

## Корпус - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип фиксатора                   | с шестигранным шлицевым винтом                                          |
| Момент затяжки                  | 1 Нм (Крепежные винты)                                                  |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                                       |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                                  |
| Резьбовые элементы              | без                                                                     |
| Тип резьбового соединения       | 1x M20                                                                  |
| Материал                        | Метод литья под давлением                                               |
| Материал корпуса                | Цинк. литье под давлением                                               |
| Материал поверхность корпуса    | порошковое покрытие, черн.                                              |
| Материал, крепежные винты       | Нержавеющая сталь                                                       |
| Указания по монтажу             | Блокировочный винт M4, шестигранник со шлицом (7), момент затяжки: 1 Нм |
|                                 | Монтировать контактную вставку с уплотнительным винтом в корпус         |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|