



Патрон предохранителя, LV, 32 А, перем. ток 690 В, 10 x 38 мм, 2P, UL, IEC, индикация, монтаж на DIN-рейке

Каталог № CHM2DIU

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|---|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Патрон предохранителя |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 32 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | 10 x 38 мм |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| Описание | | | монтаж на DIN-рейке модульный с цветовым кодом Рассчитан на использование с проводом 75°C или 90°C, тонкожильным проводом, плоскими наконечниками и с гребенчатыми сборными шинами. Следует использовать любой термостойкий провод с соответствующим снижением номинальных значений. |
| Количество полюсов | | | 2P |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | для цилиндрических плавких вставок для миниатюрных предохранителей |
| Стандарт/сертификат | | | UL IEC |
| Стандарты/предписания | | | IEC cULus CCC CSA UR |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss8.1-27-14-21-21 [AD1305004]) | | | |
| For fuse size | | | 10x38 mm |
| Number of poles | | | 2 |
| Concurrently switching N-neutral | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (PDF) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf |
|-----------------------------|---|