



### Основные характеристики

Серия продукта	PowerLogic
Тип устройства или его аксессуаров	Селекторный выключатель
Краткое название устройства	CMV
Область применения	Voltmeter selector
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V

### Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Лицевая панель
Высота	48 мм
Ширина	48 мм
Глубина	69 мм
Механическая износостойкость	2000000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYYY, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0705 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---