

Обжимной контакт D-SUB - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - 1418789

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт D-SUB, тип подключения: Обжим, сечение проводников: AWG 28- 22, High Density

Описание изделия

Контакт высокой плотности для контактных вставок D-SUB

Преимущества для Вас

- ✓ Различные типы присоединения для любого приложения
- ✓ Высокий класс качества
- ✓ Точный контакт

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 150765
GTIN	4055626150765
Вес/шт. (без упаковки)	0,090 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Обжим
Тип контактов	Штифт
Сечение проводников	0,08 мм² ... 0,34 мм²
Сечение AWG	28 ... 22
Тип монтажа	Обжим
Тип контакта	с разворотом

Окружающие условия

Обжимной контакт D-SUB - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - 1418789

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 115 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	0,2 мкм, позолоченный никель

Электрические характеристики

Расчетный ток	3 A
---------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------