

Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

LC4D12AM7

Пускатель D,12A,220В50Гц.монтаж на плате



**Основные характеристики**

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	LC4
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска
Мощность двигателя, кВт	3 кВт в 220...230 В переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт в 380..400 В переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт при 415 В переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц
Категория применения	AC-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220 В переменный ток 50/60 Гц
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	<= 16 А

**Дополнительные характеристики**

Состав устройства	Контактор Разъединитель с предохранителем
Монтажная опора	Монтаж на панель
Ширина	86 мм
Высота	173 мм
Глубина	98 мм
Масса продукта	0.87 кг

**Экологичность предложения**

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0831 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

**Гарантия на оборудование**

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---