

## Модуль питания - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 425...550 В AC

### Преимущества для Вас

- ✓ Диапазон управления до 7,2 кВт
- ✓ Реле контроля температуры обмоток электродвигателя
- ✓ Изменяемый диапазон напряжения питания
- ✓ Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания
- ✓ Распознавание отключенных нагрузок

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 996550
GTIN	4017918996550
Вес/шт. (без упаковки)	90,700 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	32 мм
Высота	35 мм
Глубина	26 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

#### Входные данные

Номинальное напряжение на входе	500 В AC (50/60 Гц)
---------------------------------	---------------------

### Environmental Product Compliance

# Модуль питания - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

EAC		RU *- DE.**08.B-02133
-----	---	--------------------------

---