

## Резьбовой колпачок - A-INSP-PG16-65N-P-LG - 1424523


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: Pg16, цвет: светло-серый, RAL 7035

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 374284
GTIN	4055626374284
Вес/шт. (без упаковки)	2,650 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	9,5 мм
Диаметр соединительной резьбы	22,5 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	27 мм (Диаметр)
Длина, резьба	6 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнительное кольцо)
Тип резьбы, сторона подключения	Pg16
	Pg16
Цвет	светло-серый, RAL 7035

# Резьбовой колпачок - A-INSP-PG16-65N-P-LG - 1424523

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		ЕАС-Zulassung
-----	---	---------------

---