

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCP29P11L5

Кабельный гнездовой разъем XZ - прямая розетка - M12 - 8 раз - Кабель PUR 5м



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Приложение

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	M12, 8 pins straight female connector
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Нержавеющая сталь 316L
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
Состав кабеля	8 x 0.25 mm ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В пер. ток 36 V пост. ток
[In] номинальный ток	2 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-35...90 °C (статический) -5...90 °C (изгиб)
Температура окружающей среды при хранении	-35...100 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---