

Вилочная часть - MVSTBW 2,5/ 2-ST GY7035BD80,81 - 5606494

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Возможно подсоединение двух проводников
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 173230
GTIN	4046356173230
Вес/шт. (без упаковки)	4,030 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Размер шага	5 мм
Размер а	5 мм

Общие сведения

Серия изделий	MVSTBW 2,5/..-ST
Полюсов	2
Тип подключения	Винтовые зажимы
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE

Вилочная часть - MVSTBW 2,5/ 2-ST GY7035BD80,81 - 5606494

Технические данные

Общие сведения

Номинальный ток I_N	12 A
Номинальное сечение	2,5 mm ²

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 mm ²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 mm ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 mm ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 mm ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 mm ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 mm ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 mm ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 mm ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 mm ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1 mm ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 mm ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1,5 mm ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 mm ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	1 mm ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 mm ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1,5 mm ²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
--------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Вилочная часть - MVSTBW 2,5/ 2-ST GY7035BD80,81 - 5606494

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742