

Технические характеристики продукта

Характеристики

S52R0370W

1 розетка - 2P + E - со шторками - бок. вывод заземления - 16 А - IP44 - белый



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Количество розеток	1
Тип крышки	Крышка
Тип упаковки	Флоупак
Количество зажимов	3

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Немецкий
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток 50 Гц
Срок службы в циклах	5000 циклы
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	Винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...2 x 4 мм ² жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² многожильный кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения рамка Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения крышка ASA + PC центре пластины PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
Высота	102 мм
Ширина	91.4 мм
Масса продукта	0.10364 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация	N Aenor : 030/2210 ГОСТ Р : 0811225
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP44
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--