Технические характеристики продукта
Характеристики

SX3800CI-GR
ИБП Back-UPS SX3 800 ВА/480 Вт, 4 разъема Schuko

Основные характеристики

Диапазон	Back-UPS SX3
Тип устройства или его аксессуаров	Uninterruptible power supply (UPS)
Тип батареи	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Дополнительные характеристики

Значения энергии	273 J
Топология	Line interactive
Тип сигнала	Stpd approximation to sinewave
Входное напряжение	150...280 V для работы электросети 230 V
Выходное напряжение	230 V (+/- 8 %) on режим работы от батарей
Типы реализуемых защит	7 A защита автоматического выключателя
Время передачи	8 ms (типичный) 10 ms (максимальное)
Выходная частота	50...60 Гц (+/- 1 Гц)
Диапазон мощности	480 Вт (выход) 800 ВА (выход)
Электрическое соединение	4 выход (выход), стандартный выход Schuko CEE 7 1 выход (вход), стандартный выход Schuko CEE 7/P
Локальная индикация	Аварийный сигнал (слабый заряд батареи) Светодиод (на батарее)
Длина кабеля	1.16 м
Количество кабелей	1
Количество батарей	1
Время заряда	8 ч
Емкость батареи	76 А/час
Цвет	Черный
Масса продукта	8 кг
Высота	215 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Ширина	130 мм
Глубина	336 мм

Условия эксплуатации

Акустический уровень	< 45 dBA в 1 m
Относительная влажность	0...95 % без конденсации (рабочая) 0...95 % без конденсации (хранение)
Рабочая высота	0...3000 м
Высота хранения	0...15000 м
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Стандарты	EN/IEC 60950-1
Сертификация продукта	CE GOST NEMKO

Life Is On Schneider Electric