

Корпус - HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - 1772010

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, крепление производится двумя защелками, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg21, с защитной крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 036683
GTIN	4017918036683
Вес/шт. (без упаковки)	447,900 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	67 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм
Раствор ключа - накидная гайка	28 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид через открытую защитную крышку)
Резьбовые элементы	c

Корпус - HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - 1772010

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg21
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал, защитная крышка	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------