

## Кабельный ввод - G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - 1411156

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 10 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: NPT 3/8 дюйма., цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

### Преимущества для Вас

- Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 922920
GTIN	4046356922920
Вес/шт. (без упаковки)	10,160 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина	44 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Раствор ключа патрубков	22 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	25 мм
Длина, резьба	15 мм
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 10 мм
	5 мм ... 10 мм (при UL 514 B)

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

## Кабельный ввод - G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - 1411156

### Технические данные

#### Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	Неопрен
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
	V2 (Корпус)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	NPT 3/8 дюйма.
	NPT 3/8 дюйма.
Момент затяжки	1 Нм (Патрубки: EN 62444)
	1 Нм (Патрубки: EN 62444)
	4,5 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BSPA-21

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

## Кабельный ввод - G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - 1411156

### Сертификаты

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
----------------	---	---	---------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--