



Klemsan®

602702 PISO-DC-DUO(0-20mA/0-10V, 0-10V)

Общие сведения		
	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Соединение	Screw terminal
Входное	Кол-во каналов	1
	Тип сигнала	0-20mA
	Максимальный входной сигнал	50mA
Выход	Кол-во каналов	2
	Тип сигнала	0-10V
	Макс. ток	—
	Макс. напряжение	12V
	Пульсации	<20mV (Full Scale)
	Нагрузочное сопротивление	≤ 5M Ω
Общие сведения	изоляция	1.5 kVrms
	Приведенная погрешность измерения (полная шкала)	< 0.2%
	Время отклика	20 ms
	Температурный коэффициент	< 50 ppm/K
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95%
Общие сведения	Степень защиты	IP20
	Вид монтажа	Panel or Rail
EMC-EMI	Испытание на эмиссионное излучение, 61000-6-2/AC:2012, 61000-6-4:2007/A1:2011	—
Общие сведения	Электрические схемы	

	Чертежи	
Механические свойства	Масса (г)	
	Упаковка блока	1
	—	

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

602702

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com