

Одиночное реле - REL-MR-G 24/1 - 2961037

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставные сменные миниатюрные реле, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	8 stk
Минимальный объем заказа	8 stk
GTIN	 4 017918 087074
GTIN	4017918087074
Вес/шт. (без упаковки)	4,390 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	5 мм
Высота	23 мм
Глубина	17 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	5 мА
Время срабатывания, типовое	5 мс
Время возврата, типовое	2 мс
Сопротивление катушки	4800 Ω $\pm$ 10 %

Одиночное реле - REL-MR-G 24/1 - 2961037

Технические данные

Активная часть

Мощность потерь при номинальных условиях	0,12 Вт
--	---------

Контактная часть

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
Тип коммутационного контакта	Двойной контакт
Материал контакта	AgNi, с покрытием золотом
Максимальное напряжение переключения	250 В AC
	125 В DC
Минимальное напряжение переключения	5 В DC
Минимальный коммутационный ток	1 мА
Максимальный пусковой ток	5 А
Макс. ток продолжительной нагрузки	3 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	72 Вт (при 24 В DC)
	60 Вт (При 48 В DC)
	50 Вт (При 60 В DC)
	50 Вт (При 110 В DC)
	750 ВА (при 230 В AC)

Общие сведения

Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт	2 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Режим работы	100 % ED
Долговечность механическая	прибл. 2×10^7 коммутационных циклов
Монтажное положение	на выбор

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110
	МЭК 255 / DIN VDE 0435 (соответствующие разделы)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Одиночное реле - REL-MR-G 24/1 - 2961037

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------