



### Основные характеристики

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB4                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка кнопки аварийного отключения               |
| Краткое название устройства        | ZB4                                                |
| Материал окантовки                 | Хромированный металл                               |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                                              |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                                  |
| Форма головки сигнального блока    | Круглая                                            |
| Тип рукоятки                       | Триггерного действия и механическая блокировка     |
| Сброс                              | Возврат с поворотом                                |
| Параметры управляющего устройства  | Красный грибовидная головка Ø 40 мм без маркировки |
| Тип головки                        | Standard                                           |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Общая высота CAD                | 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Общая высота CAD                | 57 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Масса продукта                  | 0.073 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Механическая износостойкость    | 300000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Код состава электрической части | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C11 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C7 для 4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C8 для 4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C10 для 4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели |

### Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Защитное исполнение                       | TH          |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс I в соответствии с IEC 61140                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP                       | IP69<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                                                                               |
| Степень защиты NEMA                     | NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                        |
| Степень защиты IK                       | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                               | EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/ISO 13850<br>IEC 60364-5-53<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>CSA C22.2 № 14                                         |
| Сертификация продукта                   | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                       | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность                          | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                     |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|