



# Klemmsan®

## 270161 F1

<b>Общие сведения</b>	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Соединение	Screw Terminal
	Сети	-
	Время отклика для мониторинга любой функции	Maks. 250ms
	Тип выхода	Relay
	Частота источника питания	35-70Hz
	Диапазон напряжения управляющего входа	—
	Рабочая частота	35-70Hz
	Степень защиты	IP20
	Вид монтажа	Panel or Rail
	Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	✓
	Упаковка блока	—
	Масса (г)	62
	Упаковка блока	—
Размеры	—	
<b>Обрыв фазы</b>	Фиксированное время задержки	-
<b>Чередование фаз</b>	Фиксированное время задержки	-
<b>Регулируемая/фиксированная защита от небаланса</b>	Диапазон/предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
<b>Регулируемая защита по напряжению</b>	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-

	Время задержки	-
<b>Регулируемая защита по току</b>	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
<b>Регулируемая защита по частоте</b>	Верхний предел	42.5 => 65Hz
	Нижний предел	40 => 62.5Hz
	Гистерезис	0.4Hz
	Время задержки	1 => 10s
<b>Регулируемая защита / защита по чрезмерно высокому и низкому напряжению</b>	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
<b>Защита по температуре с помощью терморезистора с ПТК</b>	Фиксированное время задержки	-
	Порог	-
<b>Вспомогательные контакты</b>	Тип	1 C/O (SPDT)
	Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны НО)	5A/250V; 1250VA
	Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны НО)	5A/30VDC; 150W
	Механический срок службы	≥10 <sup>7</sup> operation
	Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	5x10 <sup>4</sup> (5A@250VAC) 1x10 <sup>5</sup> (5A@30VDC)
<b>Напряжение питания</b>	Пост. ток	—
	Перем. ток	L1-N'den 85-320VAC
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95% (no condensation)
<b>Потребляемая мощность</b>	Пост. ток	—
	Перем. ток	<3VA

**Order Info**

270161

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)