



### Основные характеристики

|                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров            | Серводвигатель                                                                                             |
| Краткое название устройства                   | BMH                                                                                                        |
| Максимальная механическая скорость            | 3800 об/мин                                                                                                |
| Непрерывный крутящий момент                   | 84 Н-м для LXM32.D72N4 24 А в 400 В трехфазный<br>84 Н-м для LXM32.D72N4 24 А в 480 В трехфазный           |
| Пиковый пусковой момент                       | 232 Н-м для LXM32.D72N4 24 А в 400 В трехфазный<br>232 Н-м для LXM32.D72N4 24 А в 480 В трехфазный         |
| Номинальная выходная мощность                 | 6500 Вт для LXM32.D72N4 24 А в 400 В трехфазный<br>6500 Вт для LXM32.D72N4 24 А в 480 В трехфазный         |
| Номинальный вращательный момент               | 52.2 Н-м для LXM32.D72N4 24 А в 480 В трехфазный<br>52.2 Н-м для LXM32.D72N4 24 А в 400 В трехфазный       |
| Номинальная скорость                          | 1200 об/мин для LXM32.D72N4 24 А в 400 В трехфазный<br>1200 об/мин для LXM32.D72N4 24 А в 480 В трехфазный |
| Совместимость продукта                        | LXM32.D72N4 в 400...480 В трехфазный                                                                       |
| Конец вала                                    | Гладкий вал                                                                                                |
| Степень защиты IP                             | IP54 (в базовой комплектации)                                                                              |
| Разрешение обратной связи по сигналу скорости | 32768 точка/оборот                                                                                         |
| Тормоз                                        | С                                                                                                          |
| Монтажная опора                               | Фланец, соответствующий международному стандарту                                                           |
| Электрическое соединение                      | Поворотные угловые соединители                                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Совместимость серий продукта            | Lexium 32  |
| [Us] номинальное напряжение питания     | 480 В      |
| Число фаз сети                          | Трехфазный |
| Длительный ток при заторможенном роторе | 25.2 А     |

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Долговременная мощность                     | 9.6 Вт                                                               |
| Макс. ток I <sub>rms</sub>                  | 72 А для LXM32.D72N4                                                 |
| Максимальный постоянный ток                 | 107.4 А                                                              |
| Второй вал                                  | Без конца второго вала                                               |
| Диаметр вала                                | 38 мм                                                                |
| Длина вала                                  | 80 мм                                                                |
| Тип обратной связи                          | Однооборотный абсолютный энкодер                                     |
| Пусковой момент при заторможенном роторе    | 80 Н·м (тормоз)                                                      |
| Размер фланца двигателя                     | 205 мм                                                               |
| Кол-во выхлопных труб двигателя:            | 3                                                                    |
| Постоянный момент                           | 3.5 Н·м/А в 120 °C                                                   |
| Константа противо-ЭДС                       | 218 В на 1000 об/мин в 120 °C                                        |
| Кол-во полюсов двигателя                    | 10                                                                   |
| Инерция ротора                              | 206 кг·см²                                                           |
| Активное сопротивление статора              | 0.32 Ом в 20 °C                                                      |
| Индуктивность статора                       | 6.9 мГн в 20 °C                                                      |
| Постоянная времени статора                  | 21.6 мс в 20 °C                                                      |
| Максимальная радиальная сила F <sub>r</sub> | 3120 Н в 3000 об/мин<br>3570 Н в 2000 об/мин<br>4500 Н в 1000 об/мин |
| Максимальная осевая сила F <sub>a</sub>     | 0,2 x F <sub>r</sub>                                                 |
| Мощность втягивания тормоза                 | 40 Вт                                                                |
| Тип охлаждения                              | Естественная конвекция                                               |
| Длина                                       | 538.5 мм                                                             |
| Диаметр центрирующего кольца                | 180 мм                                                               |
| Глубина центрирующего кольца                | 4 мм                                                                 |
| Количество монтажных отверстий              | 4                                                                    |
| Диаметр монтажных отверстий                 | 14 мм                                                                |
| Диаметр окружности монтажных отверстий      | 215 мм                                                               |
| Масса продукта                              | 71.9 кг                                                              |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0936 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                  |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                            |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|