

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYAPU19S7FA

Actassi - розеточная колодка 1 модулей - 7 розеток + фильтр 19P VDE



Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка распределения мощности
Область применения	Универсальный
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Состав устройства	1 розеточная колодка Фиксаторы
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Количество розеток	7
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Монтажная опора	19" стойка Вертикальная стойка
Монтаж	Кронштейнами Непосредственная фиксация
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна
Тип покрытия	Анодированный
Электрическое соединение	3 м шнур питания H05VV-F3G1.5
Количество стоек	1U
Высота	76 mm
Ширина	19 in : total 440 mm : body

Глубина	76 мм
---------	-------

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Этикетки качества	VDE
Стандарты	DIN 49440 IEC 60884 UNE 20315 VDE 0620-1

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---