

Угловые вставки - UCS CCD 5018 - 2203404

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Угловые вставки для корпусов UCS со встроенным винтовым колпаком; материал: полиамид; цвет: бирюзовый, подобно RAL 5018



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 403625
GTIN	4055626403625
Вес/шт. (без упаковки)	14,000 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	UCS CCD 5018
Арт. №	2203404
Тип корпуса	Универсальный корпус

Размеры

Ширина [w]	16,2 мм
Высота [h]	16,2 мм
Глубина [d]	27,05 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	бирюзовый (5018)
Изоляционный материал	PA
CTI согласно МЭК 60112	0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 55 °C
---	------------------

Угловые вставки - UCS CCD 5018 - 2203404

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Данные о печатной плате

Количество креплений печатной платы	1
Указание для установки печатных плат	Этот артикул подготовлен для печатной платы. Дополнительные печатные платы могут закрепляться при помощи клея (принадлежности).
Толщина печатной платы	0,8 мм ... 3 мм
Тип крепления печатной платы	Резьбовые элементы

Указание по монтажу

Момент затяжки / частота вращения	Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 Нм-1,4 Нм / 500 rpm-1000 rpm
	Крепление печатной платы на угловой вставке: 0,4 Нм-0,5 Нм / 500 rpm-1000 rpm
Форма привода, головка винта	Крепление печатной платы: Torx® с прямым шлицем(T7)

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----