



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип устройства или его аксессуаров	Гнездо для громкоговорителя
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Белый

### Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Количество модулей	2 модуля
Присоединения	2 : pressure fixing
Монтаж	Защёлкивание
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : PBT (полибутилентерефталат) GF30
Тип покрытия	Бриллиантовый
Глубина	37 мм
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Масса продукта	0.038 кг

### Условия эксплуатации


Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак

Белизна  
Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
-----------------	---

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---