



### Основные характеристики

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB4                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки с двумя головками и подсветкой  |
| Совместимость изделий              | Встроенный светодиод                               |
| Краткое название устройства        | ZB4                                                |
| Материал окантовки                 | Хромированный металл                               |
| Тип головки                        | Standard                                           |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                                              |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                                  |
| Форма головки сигнального блока    | Прямоугольный                                      |
| Тип рукоятки                       | С возвратом                                        |
| Параметры управляющего устройства  | 2 потайных толкателя кнопки - 1 подсветка в центре |
| Описание управляющего устройства   | Белая "стрелка вверх" - белая "стрелка вниз"       |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Общая высота CAD                        | 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Общая высота CAD                        | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Масса продукта                          | 0.056 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Цвет маркировки                         | Черная маркировка белого колпачка толкателя<br>Белая маркировка колпачков толкателей зеленого, красного и черного цветов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Параметры управляющего устройства       | Белый потайной, черный стрелка вниз<br>Белый потайной, черный стрелка вверх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Механическая износостойкость            | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Код состава электрической части         | M1 для 6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>M2 для 6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>M6 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор<br>M10 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                                                                                                   |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                          |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                                                          |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I в соответствии с IEC 61140                                                                                   |
| Степень защиты IP                         | IP69<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP67 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K                                  |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                   |
| Степень защиты IK                         | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                      |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация продукта                     | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                           |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|