


Матрица - CF 500/DIE RCT 10-2 - 1212246

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников с отверстием 4 ... 10 мм², 4 мм²: наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, 6 мм²: наружный Ø 6,5 мм, внутренний Ø 3,8 мм, 10 мм²: наружный Ø 6 мм, внутренний Ø 4,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 450041
GTIN	4046356450041
Вес/шт. (без упаковки)	65,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Диаметр кабеля	2,4 мм ... 3,7 мм
----------------	-------------------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Сечение, мин.	4 мм ²
Сечение, макс.	10 мм ²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Матрица - CF 500/DIE RCT 10-2 - 1212246

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01549
