



Mechanical interlock, TYPE 32, bowden cables, F

Тип **IZMX-MIL32C-F16-1**
Каталог № **184208**
Eaton Каталог № **65A2840G35**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Механическая блокировка, фиксированная установка
			Тип 32
			для 3 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: 2 в направлении 1 или макс. 2 ВКЛ. Возможно одновременное включение одного или двух любых выключателей. Дополнительно необходимо три набора кабелей IZMX-MIL-CAB... Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа
Применяемое для			IZMX16... INX16...
Метод монтажа			Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Auxiliary contacts, extendable			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0

