

## Задатчик - EMG 30-SPK-10K LIN - 2942137

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Задатчик уставки с потенциометром, каскадируемый, задание уставки с помощью опорного напряжения 24 В, регулировочное сопротивление 10 кОм



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 017918 080624 |
| GTIN                   | 4017918080624                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 68,210 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 30 мм |
| Высота  | 75 мм |
| Глубина | 68 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 40 °C |
|-------------------------------------------------|----------------|

#### Входные данные

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Потенциометр                         | 10 кОм                                    |
| Допуск номиналов резисторов          | ±20 %                                     |
| Допустимая нагрузка, потенциометр    | 0,5 Вт                                    |
| Входное номинальное напряжение $U_N$ | 24 В ±25 %                                |
| Время срабатывания, типовое          | < 10 мс                                   |
| Время возврата, типовое              | < 10 мс                                   |
| Защитная цепь / модуль               | Нулевой диод, диод защиты от переплюсовки |
| Индикация рабочего напряжения        | да                                        |

#### Выходные данные

## Задатчик - EMG 30-SPK-10K LIN - 2942137

### Технические данные

#### Выходные данные

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал контакта                    | неподвижные контакты: сплав серебра с палладием и золотом (AgPdAu) с покрытием золотом 3 мкм |
|                                      | подвижные контакты: сплав серебра с палладием (AgPd)                                         |
| Максимальное напряжение переключения | 10 В (в зависимости от области применения)                                                   |
| Долговечность механическая           | > 2x 10 <sup>7</sup> коммутационных циклов                                                   |

#### Общие сведения

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 1 кВ AC                                        |
| Монтажное положение                                       | на выбор                                       |
| Материал корпуса                                          | Поликарбонат PC-F, армированный стекловолокном |
| Цвет                                                      | зеленый                                        |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                       |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01082 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|