



## Основные характеристики

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Серия продукта              | OptiLine 45               |
| Система монтажа кабелей     | Шинопровод                |
| Тип изделия или компонента  | Внутренний угол           |
| Цвет                        | Металлический алюминиевый |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт.         |

## Дополнительные характеристики

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Материал шинопровода | Алюминий                      |
| Размер шинопровода   | 185 x 55 mm                   |
| Монтаж               | Устанавливается защелкиванием |
| Материал             | PC/ABS окрашенный             |
| Длина                | 117 мм                        |
| Высота               | 194 мм                        |
| Ширина               | 117 мм                        |

## Условия эксплуатации

|                     |   |
|---------------------|---|
| Стандарты           | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2002<br>NF C 68-102 |
| Рабочая температура | -25...60 °C   |
| Степень защиты IP   | IP30  |
| Степень защиты IK   | IK07  |

## Экологичность предложения

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|