

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21(9-13) - 1853900

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, кабель (мм) 9-13

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 145989
GTIN	4017918145989
Вес/шт. (без упаковки)	17,390 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	30 мм
Раствор ключа - накидная гайка	33 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 13 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Указание	На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29
Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE
Материал уплотнения	TPE

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21(9-13) - 1853900

Технические данные

Общие сведения

Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------