

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# TSXETY5103C

## Ethernet TCP/IP модуль - 10/100 Мбит/с - веб-сервер класса C30 - Humiseal 1A33



### Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль Ethernet TCP/IP
Физический интерфейс	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 витая пара
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Служба обмена данными	Управление полосой пропускания Сервер FDR Глобальные данные Опрос вх/вых. Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Синхронизация времени с помощью NTP Дополнит. TCP open Оповещение по e-mail с помощью SMTP SNMP-агент Отправка сообщений Uni-TE SOAP XML Web (сервер)
Питание	Через питание стойки
Локальная индикация	1 светодиод обнаружение конфликта (COL) 1 светодиод состояние сети Ethernet (RUN) 1 светодиод отказ порта Ethernet (ERR) 1 светодиод производится передача/прием (TX/TR)

### Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	Modbus TCP Uni-Telway
Макс. количество соединений	64
Web-сервер	Transparent Ready класс C30
Веб-сервисы	Data Editor (через ПК-терминал) Конфигурир. FactoryCast Rack Viewer
Описание памяти	Размер пользовательской веб-страницы 8 Мбайт
Маркировка	CE
Совместимость продукта	PL7 Pro Unity Pro
Потребляемый ток	530 mA 5 V пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,34 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	CSA 1010-1 EN 61131-2 FM класс 1 раздел 2 группа A FM класс 1 раздел 2 группа B FM класс 1 раздел 2 группа C FM класс 1 раздел 2 группа D UL 508
Степень защиты IP	IP20
Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % при 60 °C без образования конденсата

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0806 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

## TSXETY5103C ##### ##:



##### ##### ##### BMXNOE0110H

##### FactoryCast Ethernet, #####

###-## 1

##### #: ##### | #####: 31 ##### 2017 | Not same dimensions/design - no more Etheway - use BMENOC0311 if M580