

Плоский кабель - VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - 1434646

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Плоский кабель AS-Interface, изоляция из EPDM, желтый цвет, 2 x 1,5 мм², барабан 1000 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 349277
GTIN	4046356349277
Вес/шт. (без упаковки)	60 000,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Экранирован.	нет
Тип кабеля	Плоский кабель
Конструкция кабеля	2x 1,5 мм ²
Длина кабеля	1000 м

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (подвижный монтаж)
	-40 °C ... 85 °C (жестко проложенный)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	EPDM (резина)
Внешняя оболочка, цвет	желтый
Высота	4 мм

Параметры проводников

Плоский кабель - VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - 1434646

Технические данные

Параметры проводников

Тип кабеля	Плоский кабель
Условное обозначение кабеля	3G3G-FL
Конструкция кабеля	2x 1,5 мм ²
Сечение провода	1,5 мм ²
AWG, сигнальная линия	16
Конструкция кабеля, сигнальная линия	76x 0,16 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	2,5 мм
Толщина стенки, изоляция	около 0,5 мм
Цвета жил	коричневый, синий
Внешняя оболочка, цвет	лимонно-желтый RAL 1012
Номинальное напряжение, проводник	32 В (U ₀)
Испытательное напряжение, проводник	1000 В AC
Внешняя оболочка, материал	EPDM (резина)
Материал, изоляция проводника	EPDM (резина)
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Масса кабеля	85 кг/км
Тип прокладки	Для помещений
Прочие характеристики	не содержит силикона
Стойкость, прочие данные	стойкость к окислению
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений