



# Klemmsan®

## 304210 AVK 4 RD

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	6 mm
	Длина	42,7 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44,4 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	30 A
	Сечение	26-10
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	29 A
	Сечение	0.5
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0,5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0,5 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

■	304210	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■	304211	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■	304212	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304213	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■	304214	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■	304219	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■	304215	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
□	304216	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
■	304217	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый

■ 304218-4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)