

Разъединяющая колодка - СТ 10-TL - 2765356

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъединяющая колодка LSA-PLUS, для установки защитного модуля СТМ и СТ 10. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер А: 124 мм.

Преимущества для Вас

- Разъединяющая колодка LSA-PLUS
- Для установки защитных штекеров СТ и СТМ

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 017918 066253
GTIN	4017918066253
Вес/шт. (без упаковки)	56,960 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	22 мм
Ширина	124 мм
Глубина	53 мм

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый
Тип монтажа	на монтажном хомуте LSA-PLUS
Конструкция	Модуль LSA-PLUS

Защитная цепь

Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	нет
---	-----

Характеристики клемм

Разъединяющая колодка - СТ 10-TL - 2765356

Технические данные

Характеристики клемм

Тип подключения	Клеммы с ножевыми контактами
Тип подключения ВХОД	Клеммы для непосредственного подсоединения проводников
Тип подключения ВЫХОД	Клеммы для непосредственного подсоединения проводников

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01561
-----	---	-------------------------