



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная/телефонная розетка
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Алюминий
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран Фиксирующая рама

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	RJ45 розетка Розетки TV/FM
Состав устройства	TV module Data module
Количество модулей	2 модуля
Количество розеток	2
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Painted powder coated
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	40.5 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт

	Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	CE

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---