



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Угловая розетка M23, 19 контактов
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Вывод под пайку / размер провода $\leq 1 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 9...12 мм

Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	Pg 13,5
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	7.5 A
Материал шкафа	Металлический
Сопротивление изоляции	$> 10000000 \text{ ГОм}$
Сопротивление контакта	$\leq 5000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0.15 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Рабочая температура окружающей среды	-25...110 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4Q2013 Будет соответствовать в 4Q2013
--	--

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---