



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Совместимость продукта	ATV61HC63N4 ATV61QC63N4 ATV71HC50N4 ATV71QC50N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	1456 А
Тепловые потери	380 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M12 x 2
Ток утечки	200 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	34 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP00 IP30 с комплектами VW3A9601, 602
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-25...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6

	1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---