




Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Разъем RJ45
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип информационной розетки	RJ45 - 8 contacts - category 6 - transmission rate < 250 MHz
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран Фиксирующая рама

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	1000BASE-TX
Протокол порта обмена данными	ATM 1200 Мбит/с
Количество модулей	2 модуля
Количество розеток	2
Тип разъема	Infraplus
Тип разъема	S-One
Тип экрана кабеля	U/UTP
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара
Присоединения	Щелчок
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Винты
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Глубина	40.5 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	31,5 мм

Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации	
Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Экологичность предложения	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки