

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MGU5.488.12ZD

## Одиночный SAT-Коннектор, цвет графит



### Основные характеристики

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                                           |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шнур спутникового ТВ, с одним экраном           |
| Тип монтажа                        | Скрытый                                         |
| Комплектация изделия               | Механизм с крепежной рамой и центральной платой |
| Оттенок цвета                      | Графит                                          |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                              |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                               |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разъем SAT               | Тип F                                                                                                                          |
| Состав устройства        | Support ring                                                                                                                   |
| Затухание на ответвлении | 1.5 дБ signal for SAT - граничная частота: 950...2150 test2                                                                    |
| Присоединения            | По винт                                                                                                                        |
| Форма головки винта      | Pozidriv № 1                                                                                                                   |
| Длина зачистки проводов  | 8 мм                                                                                                                           |
| Тип кабеля               | Коаксиальный                                                                                                                   |
| Внешний диаметр кабеля   | 7 мм                                                                                                                           |
| Монтаж                   | Винтами                                                                                                                        |
| Материал                 | Центральный диск : ASA + PC<br>Кронштейн крепления крышки : PA6 GF30<br>Корпус : цинковый сплав<br>Монт. рама : цинковый сплав |
| Тип покрытия             | Бриллиантовый                                                                                                                  |
| Тип упаковки             | Трехшовный пакет и картон с евро отверстием                                                                                    |
| Глубина                  | 34.1 мм                                                                                                                        |
| Ширина                   | 71 мм                                                                                                                          |
| Высота                   | 71 мм                                                                                                                          |
| Глубина монтажа          | 18.1 мм                                                                                                                        |
| Масса продукта           | 0.08 кг                                                                                                                        |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK                         | IK04                                                                                                              |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...45 °C                                                                                                         |
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C                                                                                                        |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                           |
| Стандарты                                 | EN 50083-4<br>2006/95/EC                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|