# Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-Z-PE - 3012324

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, цвет: серый

## Преимущества для Вас

- Возможность маркировки каждого клеммного контакта
- Со знаком PE
- Четыре проходных уровня
- Монтажная ширина всего 5,2 мм

## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
| Минимальный объем заказа | 50 stk |
| GTIN | 4 046356 811279 |
| GTIN | 4046356811279 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,970 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2) | Испытание проведено |
| Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10) | V0 |

# Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-Z-PE - 3012324

## Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101, NF F10-102 класс I | 2 |
| NF F16-101, NF F10-102 класс F | 2 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

### Размеры

| | |
|---|---|
| Ширина | 5,2 мм |
| Длина | 31,6 мм |
| Высота | 31,7 мм |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

# Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-Z-PE - 3012324

## Сертификаты

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | CB scheme | http://www.iecee.org/ | DE1-55820_M1 |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение UN | 250 В |
| Номинальный ток IN | 10 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung | VDE | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40042533 |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение UN | 250 В |
| Номинальный ток IN | 10 A |
| мм²/AWG/kcmil | 0.5-2.5 |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | RU C-DE.A*30.B.01742 |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com