

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LE1M35M707

Пускатель в корпусе 1,2...1,8А 220В 50/60Гц



## Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                                                                                                                                                                      |
| Наименование изделия               | TeSys LE                                                                                                                                                                                   |
| Краткое название устройства        | LE1M                                                                                                                                                                                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения                                                                                                                                               |
| Область применения                 | Стандарт                                                                                                                                                                                   |
| Категория применения               | AC-3                                                                                                                                                                                       |
| Состав устройства                  | Нейтрали<br>Клемма заземления<br>Тепловое реле перегрузки<br>Контактор                                                                                                                     |
| Диапазон уставок тепловой защиты   | 1.2...1.8 А                                                                                                                                                                                |
| Мощность двигателя, кВт            | 0.55 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц<br>0.25 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц<br>0.25 кВт при 240 V переменный ток 50/60 Гц<br>0.55 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления         | 220 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Тип управления                     | Кнопка начало зеленый I<br>Кнопка стоп / сброс красный O                                                                                                                                   |

## Дополнительные характеристики

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Локальная индикация      | Светодиод желтый рабочая                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество вводов кабеля | 2 вход кабеля: Pg 13 верх<br>2 вход кабеля: ISO20 верх<br>2 вход кабеля: ISO20 низ<br>2 вход кабеля: Pg 13 низ<br>2 вход кабеля: Pg 16 низ<br>2 вход кабеля: ISO25 верх<br>2 вход кабеля: Pg 21 низ<br>2 вход кабеля: ISO25 низ<br>2 вход кабеля: Pg 21 верх<br>2 вход кабеля: Pg 16 верх |
| Ширина                   | 78 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Высота                   | 160 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |        |
|----------------|--------|
| Глубина        | 108 мм |
| Масса продукта | 0,6 кг |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Материал                             | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529    |
| Стандарты                            | IEC 60947-4-1                      |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C                         |
| Характеристики окружающей среды      | Стандартные условия эксплуатации   |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0718 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                                                 |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br><a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                                                |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|