



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Наименование изделия	Рack 160
Степень защиты IP	IP30 с дверью IP30 без двери IP31 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип устройства или его аксессуаров	Расширенный шкаф
Тип шкафа	Пустой шкаф
Монтаж шкафа	Поверхность Flush with kit
Тип передней панели	Без (заказывается отдельно)
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Количество модулей по 18 мм в ряду	24

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф Rack - ширина 555 мм
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В
[In] номинальный ток	160 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
Количество горизонтальных рядов	2
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	480 мм
Ширина	555 мм
Глубина	157 мм
Масса продукта	7.22 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 с дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---