

## Кабель - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 2314781

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; управление: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-полюсн.); Подключение 2: Yokogawa, совместимы с KS (1x 50-полюсн.); длина кабеля: 3 м

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 303392 |
| GTIN                   | 4046356303392                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 614,100 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение              | 30 В DC                                        |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 500 мА (температура окружающей среды до 55 °C) |
| Длина кабеля                                     | 3 м                                            |
| Наружный диаметр кабеля                          | 11 мм                                          |
| Отдельная жила, сечение                          | 0,14 мм <sup>2</sup>                           |
| Отдельная жила, сечение [AWG]                    | 26                                             |
| Отдельная жила, кол-во                           | 7                                              |
| Отдельная жила, материал                         | Медь, оцинкованная                             |
| Экранировка                                      | есть                                           |
| Проводники - сопротивление изоляции              | около 153 МОм/км                               |
| Проводники - полное сопротивление                | около 120 Ω                                    |
| Проводники - сопротивление                       | около 155 Ом/км                                |
| Проводники - емкость                             | около 130 пФ/м                                 |
| Внешняя оболочка, материал                       | ПВХ                                            |
| Внешняя оболочка, цвет                           | серый RAL 7035                                 |

# Кабель - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 2314781

## Технические данные

### Стандарты и предписания

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Негорючесть    | МЭК 60332-3-22                      |
| Маслостойкость | DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B |
| Бензостойкость | против брызг                        |

### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

### Параметры подключения 1

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень полевых устройств |
| Тип подключения              | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 1                         |
| Полюсов                      | 50                        |

### Параметры подключения 2

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень управления           |
| Тип подключения              | IDC/FLK коммутационная плата |
| Количество точек подключения | 1                            |
| Полюсов                      | 50                           |
| Размер шага                  | 2,54 мм                      |

### Параметры подключения 3

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Наименование, подключение | Крепление на карте ввода-вывода |
| Тип подключения           | Винтовые зажимы                 |
| Момент затяжки            | 0,5 Нм                          |

### Поддерживаемые устройства управления

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Управление                      | YOKOGAWA CS3000 CentumVP |
| - подходящие платы ввода-вывода | ADV161                   |
|                                 | ADV561                   |
|                                 | AAR145                   |
| Управление                      | YOKOGAWA STARDOM         |
| - подходящие платы ввода-вывода | NFDV161                  |
|                                 | NFDV561                  |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

## Кабель - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 2314781

### Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Listed                 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 0,5 А                                                                                                                                                 |               |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Listed                |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                     | 0,5 А                                                                                                                                                 |               |

|     |                                                                                     |                         |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B00767 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|

|              |                                                                                     |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Listed |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|