



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Совместимость продукта	LC1E120...E160
Краткое название устройства	LAEX
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц стандартный
Напряжение цепи управления	110 V пер. ток 50 Hz
Среднее сопротивление	26,5 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	2 гн

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c в ≤ 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	300 В·А в 20 °C (cos φ 0.8) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	22 В·А в 20 °C (cos φ 0.8) 50 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Масса продукта	0.21 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1545 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---