

Технические характеристики продукта

Характеристики

BLNVA106116

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АНТРАЦ



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Продуктовая серия | Blanca |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Область применения | Подсветка |
| Монтаж | Винты |
| Цвет | Черный |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 15 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 10 А - 250 V переменный ток, 50 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | Открытый |
| Функция выключателя | 1-полюсный на 2 направления |
| Количество клавиш | 1 |
| Исполнительное устройство | Клавиша |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Необработанная |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 40000 циклы, в соответствии с IEC 60669 |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Мощность зажимного соединения | 1...2.5 мм ² (жесткий) 1...2.5 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Локальная индикация | Лампа |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 35 мм |

| | |
|----------------|-----------|
| Масса продукта | 0.058 кг |
| Стандарты | IEC 60669 |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|