



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Modular iPC
Тип устройства или его аксессуаров	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый

Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Светодиодный индикатор состояния
Угол обзора по горизонтали и вертикали	150 x 140°
Коэффициент контрастности	500:1
Разрешение изображения	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Доступные функции	Operate with water on screen
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток блок питания 100...240 V AC power supply 47...63 Hz
Пределы напряжения питания	18...36 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	46.1 W (typical) with Box PC HMIBMP 54.5 W (максимальное) с Box PC HMIBMP 40.9 W (typical) with Box PC HMIBMU 49.5 W (максимальное) с Box PC HMIBMU
Размеры дисплея	15.6 дюймов
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м ²
Срок службы подсветки	50000 часов в 25 °C
Сенсорная панель	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Тип установки	Внутренн. установка
Макс. пусковой ток	8.9 A
Ширина	419.7 мм
Высота	269 мм
Глубина	28 mm in front of enclosure

	7 mm
Масса продукта	4,3 кг
Совместимость изделий	Modular box PC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 : класс I деление 2 UL 6110-2-201 ANSI/ISA 12-12-01 : класс I деление 2
Сертификация продукта	ATEX CE C-Tick Морские GL Bridge IEC-Ex EAC
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...70 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...95 % (без конденсата)
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 5...500 Гц) HDD 2 gn (f = 5...500 Гц) SSD 2 gn (f = 5...500 Гц) карта Cfast

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1604 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---