Модуль питания - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20,2...26,4 В AC

Преимущества для Вас

- Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания
- Изменяемый диапазон напряжения питания
- Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 017918 952709
GTIN	4017918952709
Вес/шт. (без упаковки)	46,400 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	32 мм
Высота	35 мм
Глубина	16 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В AC (50/60 Гц)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e

Модуль питания - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU *-DE.**08.B-02133

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com