

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PRA24524

## PRAGMA 5x24 модулей встраиваемый щит



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Pragma                                                                                                            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шкаф                                                                                                              |
| Тип шкафа                          | Распределительный шкаф                                                                                            |
| Ширина                             | 610 мм                                                                                                            |
| Высота                             | 930 мм стена<br>960 мм снаружи                                                                                    |
| Глубина                            | 55 мм снаружи<br>95 мм стена                                                                                      |
| Количество 18 мм модулей в ряду    | 24                                                                                                                |
| Количество горизонтальных рядов    | 5                                                                                                                 |
| Класс электрической изоляции       | Класс II<br>Двойная изоляция                                                                                      |
| Оборудование в комплекте           | Комплект для маркировки ( 1 )<br>Блок клемм ( 2 )<br>Ярлык с обозначением ( 1 )<br>Фальш-панель закрывающая ( 1 ) |
| Тип двери                          | По требованиям заказчика<br>Прозрачный                                                                            |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж шкафа                             | Утопленная                                                                                                                                         |
| Шаг 9 мм                                 | 48                                                                                                                                                 |
| Общее количество модулей по 18 мм        | 120                                                                                                                                                |
| Рассеиваемая мощность, Вт                | 133 Вт                                                                                                                                             |
| [In] номинальный ток                     | 160 А                                                                                                                                              |
| Тип рейки                                | Multifix                                                                                                                                           |
| Ввод кабеля                              | Кабель или трубка<br>Съемные платы<br>Боковые выбивные отверстия                                                                                   |
| Количество клеммных блоков               | 1 земля блок клемм с 32 Quick отходящие линии<br>1 нейтраль блок клемм с 35 Quick отходящие линии                                                  |
| Отходящие линии распределительного блока | 1 x 50 mm <sup>2</sup> для земля<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> для нейтраль<br>28 x 6 mm <sup>2</sup> для земля<br>28 x 6 mm <sup>2</sup> для нейтраль |

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 3 x 25 mm <sup>2</sup> для земля<br>6 x 25 mm <sup>2</sup> для нейтраль                                                                                                                   |
| Материал шкафа | Тыльная часть : технический пластик<br>Лицевая панель : технический пластик<br>Тыльная часть : металлический<br>Лицевая панель : металлический<br>Дверь : стекло<br>Дверь : металлический |
| Цвет           | Шкаф : белый ( RAL 9016 )<br>Дверь : прозрачный<br>Лицевая панель : серый ( RAL 7004 )                                                                                                    |
| Сегмент рынка  | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия                                                                                                                                             |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Огнестойкость                        | Тыльная часть : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1<br>Лицевая панель : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1<br>Дверь : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Степень защиты IP                    | IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529<br>IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529                                                                      |
| Степень защиты IK                    | IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262<br>IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262                                                                      |
| Категория перенапряжения             | II                                                                                                                                                               |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C                                                                                                                                                      |
| Стандарты                            | IEC 60670-24<br>МЭК 60670-1<br>МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-3                                                                                                        |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|