



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 IC
Тип устройства или его аксессуаров	Сумеречное реле
Краткое название устройства	IC2000
Доступные функции	Функция тестирования при прокладке кабеля с нажимной кнопкой на передней панели

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Потребляемая мощность	6 В·А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Макс. коммутируемый ток	10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 A - 250 V переменный ток pf = 1
Класс электрической изоляции	Класс II
Изоляционное расстояние	< 3 mm
Светодиодный индикатор состояния	Green LED for threshold reached Red LED for brightness less than the threshold
Задержка	>= 60 s on closing >= 60 s on breaking contact
Шаг 9 мм	5
Регулировка интенсивности света	2...2000 лк
Присоединения	X 2.5 mm ² screwless terminals
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	65 мм
Масса продукта	280 г
Тип датчика яркости	Аналоговая секция настенного монтажа

Способ управления	Обнаружением яркости
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IC2000

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Стандарты	EN 60529 EN 60669

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--