

Корпус - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK - 1419264

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус D7, с одной защелкой, материал: PA, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 1, прямое, высота: 60,5 мм, кабельный ввод: с, патрубок: Нет, 1x M25, защитная крышка: да, Стандартн., для вилочных вставок

RoHS

COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 160153
GTIN	4055626160153
Вес/шт. (без упаковки)	42,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	60,5 мм
Ширина	26,5 мм
Длина	26,5 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 16 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (во вставленном состоянии или с блокируемой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Соединительный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1

Корпус - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK - 1419264

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x M25
Защитная крышка	да
Материал корпуса	РА
Материал крепления	РА
Материал, защитная крышка	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (Полиамидный корпус)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------