

Корпус - VC-MEMV-T2-R-M25 - 1886605

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус с покрытием EMC и проводящим уплотнением, с метрическим кабельным вводом, крепежные винты с накатанной головкой, исполнение 2

На рисунке показана модель VC-MEMV-T3-R-M25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 017918 848026
GTIN	4017918848026
Вес/шт. (без упаковки)	260,900 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	65 мм
Ширина	33 мм
Длина	74 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Указание	При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Размер	VC2
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Винтовой фиксатор, накатанная головка
Момент затяжки крепежных винтов	1,5 Нм ±0,3 Нм
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	наклонный
Тип резьбового соединения	M25

Корпус - VC-MEMV-T2-R-M25 - 1886605

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Цинк, литье под давлением, наружная поверхность с медным и никелевым покрытием
Материал, уплотнение	EPDM, проводящий
Материал, крепежные винты	[MX OBJECT]
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------